



<b>SCHIJVENEG</b>	<b>Amazone Catros 3001</b>
Fabrikant	Amazone
	
Werkbreedte [m]	3 meter
Aanbevolen rijsnelheid [km/u]	Tot 18 km/u
Transportbreedte [m]	3 meter
Werkdiepte [cm]	5 tot 15 cm
Diepteregeling (wiel-drukrol)	Hydraulisch
Vrije hoogte [cm]	
Aantal tanden/schijven	24
Aantal rijen tanden/schijven	2
Soort beveiliging	Rubber
Vrije ruimte tussen tanden/schijven [cm]	250 mm
Type tanden/schijven	Gekarteld
Opbouw van de machine	
Opties	Verlichting, Keilringwals, hydraulische diepteregeling
Gewicht zonder zaaimachine [kg]	1.200 kilogram zonder wals
Benodigd vermogen zonder zaaimachine [pk]	90 PK
Speciale kenmerken/Opties	Uitgebreid gamma walsen, verschillende soorten schijven Greendrill opbouwzaaimachine
Sterke punten	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hoge capaciteit door snelheden tot 18km/u</li> <li>- Licht trekken, gering brandstofverbruik</li> <li>- Ook geschikt voor klaarleggen van zaai-bed</li> <li>- Individuele ophanging van de schijven</li> <li>- Onderhoudsvrije lagering van de schijven</li> <li>- Steenbeveiliging met veerelementen rubber</li> </ul>

<b>SCHIJVENEG</b>	<b>LEMKEN Rubin 10/300 U</b>
Fabrikant	LEMKEN GmbH & Co. KG
	
Werkbreedte [m]	3 m
Aanbevolen rijsnelheid [km/u]	13 – 16 km/u
Transportbreedte [m]	2,995 m
Werkdiepte [cm]	2 – 13 cm
Diepteregeling (wiel-drukrol)	Via naloopwals
Vrije hoogte [cm]	80 cm
Aantal tanden/schijven	24
Aantal rijen tanden/schijven	2 rijen schijven
Soort beveiliging	Per schijf een individuele spiraalveer
Vrije ruimte tussen tanden/schijven [cm]	Schijfafstand = 12,5 cm
Type tanden/schijven	Gekartelde schijven met diameter van 645 mm
Opbouw van de machine	Via 3-puntsaanbouwbok in de hefinrichting
Opties	Verschillende naloopwalsen, randschijven
Gewicht zonder zaaimachine [kg]	2256 kg
Benodigd vermogen zonder zaaimachine [pk]	30 à 40 pk per m werkbreedte
Speciale kenmerken/Opties	Vanaf een werkdiepte van 7 cm is de volledige werkbreedte volledig afgesneden. Men hoeft dus niet diep te werken om een 100% mechanische onkruidbestrijding uit te voeren.
Sterke punten	Door de vaste verbinding aan de chassis in combinatie met de spiraalveer van de schijfarm is de werkhoeck van de schijf t.o.v. de rijrichting en t.o.v. de bodem steeds constant ongeacht de bodemsoort. Ook op bonte percelen heeft men steeds dezelfde intensieve bewerking. Verder is de Rubin 10 U links en rechts volledig symmetrisch opgebouwd. Hierdoor volgt ze steeds mooi recht achter de tractor.

<b>SCHIJVENEG</b>	<b>Väderstad Carrier 300 croscutter disc</b>
Fabrikant	Väderstad
	
Werkbreedte [m]	3m
Aanbevolen rijsnelheid [km/u]	10 – 15 km/ u
Transportbreedte [m]	2m99
Werkdiepte [cm]	⇒ 0 – 15cm
Diepteregeling (wiel-drukrol)	Hydraulisch via rol
Vrije hoogte [cm]	40cm
Aantal tanden/schijven	24
Aantal rijen tanden/schijven	2 rijen schijven
Soort beveiliging	4 rubberen stiften per arm
Vrije ruimte tussen tanden/schijven [cm]	12.5cm
Type tanden/schijven	Croscutter schijven (= gekartelde schijven)
Opbouw van de machine	3-punts hefgedragen
Opties	Zaaimachine, andere type schijven
Gewicht zonder zaaimachine [kg]	1800kg
Benodigd vermogen zonder zaaimachine [pk]	90pk
Speciale kenmerken/Opties	Croscutter schijven zorgen voor intensieve en oppervlakkige bewerking van bodem & gewas.
Sterke punten	2 jaar garantie, onderhoudsvrij, compact, goede aandrukking van grond door de rol




SCHIJVENEG	TerraDiscPro
Fabrikant	Beyne NV
	
Werkbreedte [m]	3m
Aanbevolen rijsnelheid [km/u]	Tussen de 10 en 15 km/u
Transportbreedte [m]	2.8m
Werkdiepte [cm]	⇒ 10 a 15cm
Diepteregeling (wiel-drukrol)	Hydraulische diepteregeling
Vrije hoogte [cm]	
Aantal tanden/schijven	24
Aantal rijen tanden/schijven	2
Soort beveiliging	
Vrije ruimte tussen tanden/schijven [cm]	25cm
Type tanden/schijven	Gekartelde tanden met dia 510mm
Opbouw van de machine	
Opties	Stroverdeeleg / grondgeleiderplaat / verlichting
Gewicht zonder zaaimachine [kg]	1950kg
Benodigd vermogen zonder zaaimachine [pk]	Minimum 120pk, liefst meer
Speciale kenmerken/Opties	Optioneel met 560mm of 610mm schijven
Sterke punten	Gewicht, positionering schijven, kwalitatieve materialen zoals smeerloze SKF-lagers

CULTIVATOR	Amazone Cenius 4003-2
Fabrikant	Amazone
	
Werkbreedte [m]	4 meter
Aanbevolen rijsnelheid [km/u]	8-15 km/u
Transportbreedte [m]	3 meter
Werkdiepte [cm]	3 tot 30 cm
Diepteregeling (wiel-drukrol)	Hydraulisch
Vrije hoogte [cm]	800 mm
Aantal tanden/schijven	13
Aantal rijen tanden/schijven	3
Soort beveiliging	Breekbout
Vrije ruimte tussen tanden/schijven [cm]	855 mm
Type tanden/schijven	C-Mix 80mm beitel
Opbouw van de machine	
Opties	Verlichting, U-wals, hydraulische diepteregeling
Gewicht zonder zaaimachine [kg]	1.775 kg zonder wals
Benodigd vermogen zonder zaaimachine [pk]	160 PK
Speciale kenmerken/Opties	Uitgebreid gamma walsen en tanden Egalisatieschijven of veertoestrijkers Greendrill opbouwzaaimachine
Sterke punten	<ul style="list-style-type: none"><li>- Inwerken van gewasresten en klaarleggen zaaibed</li><li>- C-Mix tanden voor intensieve menging van de grond</li><li>- Onderhoudsvrije lagering van de egalisatieschijven</li><li>- Betrouwbare en solide bouw</li></ul>


<b>CULTIVATOR</b>	<b>Kuhn Cultimer L400R</b>
Fabrikant	Kuhn
	
Werkbreedte [m]	4.00m
Aanbevolen rijsnelheid [km/u]	8-10 km/h
Transportbreedte [m]	3.00m
Werkdiepte [cm]	Tot 15cm met vleugelscharen tot 35cm zonder
Diepteregeling (wiel-drukrol)	Gedragen modellen op de rol, half gedragen met wielen
Vrije hoogte [cm]	85cm
Aantal tanden/schijven	13 tanden
Aantal rijen tanden/schijven	3rijen tanden
Soort beveiliging	Trekboutbeveiliging of Non stop mechanisch
Vrije ruimte tussen tanden/schijven [cm]	70 cm van rij naar rij , 90cm in de rij
Type tanden/schijven	Gesmede gebogen tandsteel met trekboutbeveiliging
Opbouw van de machine	Centraal chassis met 2 hydraulisch opklapbare delen
Opties	Keuze uit 6 verschillende rollen , niveleerschijven of tanden , tungsteenbeitels 80 en 50mm voor een diepe grondbewerking , hydraulische diepteregeling
Gewicht zonder zaaimachine [kg]	2970kg
Benodigd vermogen zonder zaaimachine [pk]	175-240pk
Speciale kenmerken/Opties	Uitzonderlijke mengkwaliteit door tandvorm , beveiliging met trekbout (3000kg op de schaarpunt)of non stop mechanisch , robuust chassis met sterke tand bevestiging. Keuze uit beitels 80mm en 50 mm naargelang het te leveren werk Opbouwzaaimachine leverbaar
Sterke punten	brede inzetbaarheid, diep of ondiep werken, vleugels snel monteerbaar, robuust chassis, leverbaar in werkbreedtes van 3 tot 5 meter gedragen en half-gedragen




<b>CULTIVATOR</b>	<b>LEMKEN Karat 9/400 K</b>
Fabrikant	LEMKEN GmbH & Co. KG
	
Werkbreedte [m]	4
Aanbevolen rijsnelheid [km/u]	8 – 12 km/u
Transportbreedte [m]	2,995 m
Werkdiepte [cm]	10 – 28 cm
Diepteregeling (wiel-drukrol)	Via naloopwals
Vrije hoogte [cm]	80 cm
Aantal tanden/schijven	14 tanden /4 paar schijven
Aantal rijen tanden/schijven	3 rijen tanden en 1 rij schijven
Soort beveiliging	Automatische obstakelbeveiliging en breekbout
Vrije ruimte tussen tanden/schijven [cm]	Tandafstand = 27 cm
Type tanden/schijven	Keuze uit 7 verschillende schaarvoeten
Opbouw van de machine	Via 3-puntsaanbouwbok in de hefinrichting
Opties	Verschillende naloopwalsen, randschijven, hydr. verstelbare diepteregeling, tastwielen...
Gewicht zonder zaaimachine [kg]	2564 kg
Benodigd vermogen zonder zaaimachine [pk]	40 à 50 pk per m werkbreedte
Speciale kenmerken/Opties	Standaard uitgerust met een snelwisselsysteem voor de schaarvoeten
Sterke punten	Door het snelwisselsysteem kan de landbouwer de LEMKEN Karat 9 optimaal aanpassen aan de bewerking die hij wil uitvoeren. Er zijn schaarvoeten beschikbaar om zowel ondiep, middeldiep als diep te bewerken. Hierdoor is de Karat 9 zeer polyvalent inzetbaar zowel in bouwplannen met de ploeg als bouwplannen met NKG.

<b>CULTIVATOR</b>	<b>Väderstad Cultus 300</b>
Fabrikant	Väderstad
	
Werkbreedte [m]	3m
Aanbevolen rijsnelheid [km/u]	7 - 12 km/ u
Transportbreedte [m]	2m99
Werkdiepte [cm]	⇒ 0 – 35cm
Diepteregeling (wiel-drukrol)	Hydraulisch via rol
Vrije hoogte [cm]	85cm
Aantal tanden/schijven	10
Aantal rijen tanden/schijven	3 rijen tanden
Soort beveiliging	veerbeveiliging per tandarm met 450kg opbreekkracht
Vrije ruimte tussen tanden/schijven [cm]	90cm
Type tanden/schijven	80mm beitels met ganzevoeten
Opbouw van de machine	3-punts hefgedragen
Opties	Zaaimachine, andere type beitels, andere rol
Gewicht zonder zaaimachine [kg]	1800 kg
Benodigd vermogen zonder zaaimachine [pk]	120 pk
Speciale kenmerken/Opties	Non-stop cultivator met grote bodemvrijheid voor alle soorten bodem voor een intensieve menging.
Sterke punten	2 jaar garantie, eenvoudige instelling, intensieve menging, grote keuze beitels en aandrukrollen





<b>WOELER</b>	<b>Kuhn EL162-DC301</b>
Fabrikant	Kuhn
	
Werkbreedte [m]	3.25m
Aanbevolen rijsnelheid [km/u]	4-6 km/h
Transportbreedte [m]	3.00m
Werkdiepte [cm]	10 cm met frees , 35cm met de woeler
Diepteregeling (wiel-drukrol)	rol
Vrije hoogte [cm]	80cm onder de woeler
Aantal tanden/schijven	4 tanden
Aantal rijen tanden/schijven	1 rij
Soort beveiliging	breekbout
Vrije ruimte tussen tanden/schijven [cm]	75cm
Type tanden/schijven	Punt 80 mm met 28 of 45cm vleugel
Opbouw van de machine	
Opties	Rol om solo te werken
Gewicht zonder zaaimachine [kg]	1800kg in combinatie
Benodigd vermogen zonder zaaimachine [pk]	160 pk
Speciale kenmerken/Opties	Widia slijtdelen verkrijgbaar, packerrol , Kooirol
Sterke punten	Diepwoelen en zaaiklaar leggen in 1 werkgang

<b>WOELER</b>	<b>VZDM</b>
Fabrikant	Steenro
	
Werkbreedte [m]	2m88
Aanbevolen rijsnelheid [km/u]	Afhankelijk van combinatie in 1 werkgang
Transportbreedte [m]	2m99
Werkdiepte [cm]	+/- 35cm
Diepteregeling (wiel-drukrol)	/
Vrije hoogte [cm]	90cm
Aantal tanden/schijven	6
Aantal rijen tanden/schijven	2 rijen
Soort beveiliging	Breekboutbeveiliging
Vrije ruimte tussen tanden/schijven [cm]	55cm
Type tanden/schijven	Michel tanden
Opbouw van de machine	Chassis met attachen op 2 rijen
Opties	Hydraulische/ Mechanische lift Lange of korte riesters Slijtdelen in carbuur
Gewicht zonder zaaimachine [kg]	990kg
Benodigd vermogen zonder zaaimachine [pk]	130pk
Speciale kenmerken/Opties	De tanden kunnen in hoek versteld worden. Kunnen nog verder uit elkaar gemonteerd worden.
Sterke punten	tanden op 2 rijen, betere vlaklegging en minder verstoppingen. Eigen gewicht, als je zonder combinatie rijdt. Sterkte van het chassis.

<b>WOELER</b>	<b>ZDF-U</b>
Fabrikant	Steenro
	
Werkbreedte [m]	2m60
Aanbevolen rijsnelheid [km/u]	6km/u
Transportbreedte [m]	2m71
Werkdiepte [cm]	⇒ +/- 35 à 40cm
Diepteregeling (wiel-drukrol)	Kooirol of dieptewielen
Vrije hoogte [cm]	87cm
Aantal tanden/schijven	5
Aantal rijen tanden/schijven	2 rijen
Soort beveiliging	Breekboutbeveiliging
Vrije ruimte tussen tanden/schijven [cm]	650
Type tanden/schijven	Gebogen tanden
Opbouw van de machine	Diepgronder chassis op 2 rijen
Opties	Kooirol of dieptewielen Diverse tanden met diverse scharen Slijtdelen opgelast
Gewicht zonder zaaimachine [kg]	1450kg
Benodigd vermogen zonder zaaimachine [pk]	150pk
Speciale kenmerken/Opties	Keuzen uit verschillende tanden die passen in dezelfde attache. Slijtstuk is gebout op de tand en omkeerbaar.
Sterke punten	Sterkte van het chassis. Er kunnen 3 soorten tanden op gemonteerd worden. Verschillende breedtes van scharen mogelijk. Mogelijkheid tot opbouw schijfkouters die voor de tand lopen (grasland)



<b>SPITMACHINE</b>	<b>Culter 3.0 + EKOMIX spitmachine</b>
Fabrikant	Imants
	
Werkbreedte [m]	2.5
Aanbevolen rijsnelheid [km/u]	5,5 km/h
Transportbreedte [m]	2.75
Werkdiepte [cm]	⇒ 12 – 15 cm
Diepteregeling (wiel-drukrol)	Aangedreven harkrol + hefinrichting trekker
Vrije hoogte [cm]	35 cm
Aantal tanden/schijven	24 Spitbladen en 6 Woeltanden
Aantal rijen tanden/schijven	1 rij tanden en 6 rijen spitbladen
Soort beveiliging	Nokkenkoppeling + breekbout
Vrije ruimte tussen tanden/schijven [cm]	50
Type tanden/schijven	Rechte woelertanden en spitbladen
Opbouw van de machine	Woeler tanden – Spitas - Harkrol
Opties	Hefinrichting
Gewicht zonder zaaimachine [kg]	2000
Benodigd vermogen zonder zaaimachine [pk]	125
Speciale kenmerken/Opties	Smalle rechte tanden van Voorzetwoeler
Sterke punten	Mengen van gewasresten en meststoffen

<b>SPITMACHINE</b>	<b>46WX300R80</b>
Fabrikant	Imants
	
Werkbreedte [m]	3
Aanbevolen rijsnelheid [km/u]	6
Transportbreedte [m]	3,30
Werkdiepte [cm]	⇒ 20 - 35
Diepteregeling (wiel-drukrol)	Dakringenrol + hefinrichting trekker
Vrije hoogte [cm]	38
Aantal tanden/schijven	24 Spitbladen + 5 Woeltanden
Aantal rijen tanden/schijven	1 rij tanden, 6 rijen spitbladen
Soort beveiliging	Nokkenkoppeling + breekbout
Vrije ruimte tussen tanden/schijven [cm]	2
Type tanden/schijven	Rechte woelertanden en spitbladen
Opbouw van de machine	Woeler tanden – Spitas - Dakringenrol
Opties	Hefinrichting + drukregeling rol
Gewicht zonder zaaimachine [kg]	2600
Benodigd vermogen zonder zaaimachine [pk]	150
Speciale kenmerken/Opties	Dakringrol en woelpoten geïntegreerd in spitmachine
Sterke punten	Mengen van gewasresten en meststoffen